ワンケーブル電源ユニット4CH用　KN-VP04
仕様書

兼松日産農林株式会社

＜主な特徴＞
・専用のVPカメラと接続し、同軸ケーブルに映像信号と電源を重畳して同時に伝送(VP)する事ができます。
・専用のVPカメラを最大 4台まで接続する事ができます。

仕様書	
品番	KN-VP04
VPカメラ入力接続端子	CVBS 1.0Vp-p, BNC_F x 4、DC28V±2V
映像出力端子	CVBS 1.0Vp-p, BNC_F x 4
対応カメラ(サムスン製VPカメラ)	SCB-2000VPN・SCD-2080EVPN
接続ケーブル (伝送距離)	3C-2V：最大300m, (100m 以上時補償 スイッチ ON推奨)
	5C-2V：最大500m, (150m 以上時補償 スイッチ ON推奨)
電　源	VPカメラ一含む：約45W　MAX 消費電力(本機器のみ)：約 2.5W MAX
使用温度範囲/湿度	-10°C ~ +50°C / 0 ~ 80%
AC CORD 長さ	約1.9m
寸法	246(W) x 44(H) x 190(D) mm
材質/重　量	Steel/約1.7 Kg
附属品	取扱説明書1部　　予備 FUSE 1EA 19" RACK MOUNT BRACKET,　SCREWx4

寸法図(単位：mm)

*仕様・外観は予告なしに変更することがあります。